



RENDVOCI ALGEMEEN		
Maten in de tekening zijn circa en kunnen in werkelijkheid afwijken. Bij een schuine kap wordt gemaakt voort tot ± 1500 boven afgekeerde voer		
Positie keukens en keukeninstallaties op tekening zijn indicatief. Nul-tekening van de showroom is leidend		
Bodemkamers en toiletten op tekening zijn indicatief. Nul-tekening van de showroom is leidend		
Positie en aantal MV-rozetten kunnen wijzigen		
Het aantal PV-panelen en de locatie zoals aangegeven op tekening is afhankelijk van oriëntatie en de gekozen optie's. Het aantal PV-panelen kan hierdoor wijzigen. Het ligplan wordt bepaald door de onderaannemer aan de hand van besprekingen van de aannemer		
De berging, behorend bij het bouwnummer, staat op de bergingsteekening		
Terein inrichting, behorend bij het bouwnummer, staat op de terrein inrichtingsteekening		
Installaties		
na		
Q	Rookmelder	schakelaar enkelpolig
Q	Atztpunt, capaciteit volgens rapport	schakelaar serie
KL	Kruipkuk	schakelaar wissel
AK	Meterkast	aansluitpunt loos
WM	Wasmachine opstelplaats	aansluitpunt
WTG	Wandgereg. opstelplaats	lichtpunt
MY	Mechanische ventilatie	wandlichtpunt
na	Hemelwaterafvoer	↓ v-converter PV-converter
	Overstort voorzieningen platdak volgens opgave constructeur	wandcontactdoos ge-aard
na	mv mond wand	wandcontactdoos ge-aard dubbel
Q	mv mond plafond	wandcontactdoos perlix
na	douchepijp wtw	deurbel
na	hemelwaterafvoer	deurbel drukker
na	verwarmingselement	optische rookmelder
na	boe- en vloer mechanische ventilatie	optische rookmelder aan de wand
na	exakte positie nader te bepalen door installateur	centraal laarpunt
na		→ Cap
na	Opstelplaats kooktoestel	verderde vloerverwarming
na	Deur maat	WP
		warmtepomp

bouwkundig		
→ PEI	peilmaat-bovenkant afgewerkte vloer	MV mechanische ventilatie
	entree	VV verdeler vloerverwarming
	Metaalwerk	KL kruipkluis
	Isolatie, type en Rc-waarde zie EPC berekening	MK meerkast
	Kalkzandsteen (afmetingen volgens constructeur)	WP warmtepomp opstelplaats
	Beton profiel (afmetingen volgens constructeur)	WA wasmachine opstelplaats
	Beton fhwg (afmetingen volgens constructeur)	WD wasdroger opstelplaats
	Zandcementdekvloer 50/60mm	TH thermostaat
	Vloer tegels	
	Binnenvand ceilingbalk 70/100mm	
	HSB wand	
	Hogste laagdikte is 1000mm, spaken h.o.h. 100mm	
traphek		

kleur- en materiaalstaat

1. Metaalwerk, lakverband, geen gecoatiseerd
2. PVC-panelen, zwart
3. Daktrim, aluminium RAL 7002
4. Raamdropel beton, wit gepigmenteerd
5. Hwa aluminium, RAL 1013
6. Koelkasten hout, RAL 7002
7. Ramen hout, RAL 7002
8. Deuren hout, RAL 7002
9. Schutpui aluminium, RAL 7002
10. Screens ter plaatse van alle koelkasten behoudens voordeur. Achterpui inkom scherm. Kast RAL 7002. Doek: antraciet
11. Oelpan, zwart
12. Gevelpaneel hout.
13. Vloerplaat
14. Hulpstukkast
15. Spreuwerk kast



 Dura Vermeer Bouw Midden West BV Koningin Wilhelminaplein 8 1062 HK Amsterdam Telefoon: (020) 752 87 00 E-mail: dub-mw@dura-vermeer.nl	tek. nr	VKC-035-D	fase	3b Verkoop
	gogen		datum	24-09-2025
	gevelend	RHE	gewijzigd	
	afmeting	A1	wijzigingsnummer	
	project	Hofstad_1B		
	onderdeel	Bouwnummer 35	schaf	1:50
			Definitief	
			proefnummer	803100128