

bouwkundig

	metselwerk, dik 100mm			alle trappen:
	houten gevelbekleding			optrede = 85mm
	isolatie, dik 147/170/190mm			aanstrede = 220mm
	kalkzandsteen, dik 100/120/150mm (kwaliteit conform constructeur)			
	prefab beton, dik 150mm (kwaliteit conform constructeur)			
	lichte scheidswand, dik 70/100mm (gibo, licht o.g.)			
	lichte scheidswand, dik 70mm (gibo, zwaa o.g.)			
	lichte scheidswand, dik 70mm (gibo, hydro o.g.)			
	metaalstijl, dik 100mm			
	wandtegelswerk			
kl.	kruipluk		mk	meterkast
LD	actieve deur		npu	optelplaats warmt.
			vww	optelplaats WTW's
			boiler	optelplaats boiler
	Onbenoemde ruimte als gevolg van kruislijstmethode, aantal m2 volgens rapportage bouwbesluitberekeningen		wd	optelplaats wasdroog.
			wm	optelplaats wasmachine

W-installatie

	ventilatie toever (wand- of plafond ventiel)		hwa
	ventilatie afvoer (wand- of plafond ventiel)		leidingschacht
	hangend toilet		
	wastafel	Let op:	
	fontein	kanaal in het zicht ter plaatse van onbenoemde ruimte en techniekrimte	
	douchehoek		
	elektrische radiator		
	verdelers vloerverwarming		
	verdelers vloerverwarming met ombouw		

E-installatie

Ⓘ	plafond lichtpunt	→ 	enkele wcd tbv. elektrische radiator
Ⓙ	wand lichtpunt	→ 	enkele wcd tbv. wasmachine
Ⓚ	enkelpolige schakelaar	→ 	enkele wcd tbv. wasdroger
Ⓛ	serie schakelaar	→ 	enkele wcd tbv. warmtepomp
Ⓜ	wissel schakelaar	→ 	enkele wcd tbv. vloerverwarming
Ⓝ	bel drukker	→ 	duubbele wcd in de meterkast
Ⓞ	schel bel	→ 	centrale aarding
Ⓟ	enkele wandcontactdoos (wcd)	→ 	Co2 aansluiting
Ⓠ	duubbele wandcontactdoos (wcd) hor.	→ 	ruimtekoeler/plafond/aan pendeel
Ⓡ	duubbele wandcontactdoos (wcd) ver.	→ 	buitenlamp
→ 	bedrade aansluitpunt data		
→ 	thermostaat bedraad		
→ 	thermostaat draadloos		

